

SKPF

MODÈLES	128 L 5	188 L 5	188 L 7	228 L 7
Codes unité intérieure	KPAF 128 C5T	KPAF 188 C5T	KPAF 188 C5T	KPAF 228 C5T
Codes unité extérieure	GRF 128 L5T	GRF 188 L5T	GRF 188 L7T	GRF 228 L7T
▼ Caractéristiques frigorifiques				
Puissance (kW)	3,40	5,00	5,00	6,50
Classe énergétique	A	A	A	B
EER	3,24	3,23	3,23	3,13
Consommation annuelle d'énergie (500 h) (kW/h)	525	775	775	1 040
Déshumidification (l/h)	1,50	1,80	1,80	2,00
▼ Débit d'air				
Débit d'air unité intérieure PV / MV / GV (m³/h)	450 / 550 / 670	510 / 610 / 715	510 / 610 / 715	640 / 790 / 890
Débit d'air unité extérieure (m³/h)	470	760	760	830
▼ Caractéristiques frigorifiques & raccordements				
Longueur maxi avec charge standard (m)	7,5	10	10	12,5
Longueur maxi avec charge additionnelle (m)	15	20	20	30
Charge de réfrigérant (kg)	0,79	1,26	1,26	1,44
Ajout de charge (g/m)	20	20	20	25
Dénivelé maxi UE/UI (m)	7	15	15	15
Raccordements frigorifiques gaz - liquide	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 1/4"
Raccordement condensats (mm)	18	18	18	18
▼ Caractéristiques électriques & raccordements (1)				
Alimentation avec T - 50 Hz (V)	230 V	230 V	400 V + N	400 V + N
Puissance absorbée (kW)	1,05	1,55	1,55	2,08
Calibre disjoncteur (A)	10	16	16	16
Câble alimentation unité extérieure (mm²)	3G1,5	3G2,5	5G2,5	5G2,5
Câble de liaison UE/UI (mm²)	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
▼ Niveaux sonores				
Pression acoustique unité intérieure PV/ MV/GV à 2 m (db(A))	39 / 44 / 47	40 / 47 / 49	40 / 47 / 49	46 / 49 / 51
Pression acoustique unité extérieure à 4 m GV (db(A))	40	43	44	47
▼ Caractéristiques physiques				
Dimensions H x L x P unité intérieure (mm)	680 x 900 x 190			
Poids net (kg)	23,5			
Dimensions H x L x P unité extérieure (mm)	540 x 700 x 265	630 x 830 x 305	735 x 940 x 340	
Poids net (kg)	34	55	71	
▼ Limites de fonctionnement				
Température extérieure mini / maxi	-15°C / +43°C			
Température intérieure mini / maxi	19°C BS (14°C) BH / 32°C BS (23°C) BH			
▼ Tarif				
Prix HT unité intérieure	720 €	835 €	835 €	890 €
Prix HT unité extérieure	800 €	1 180 €	1 200 €	1 360 €
Prix HT ensemble	1 520 €	2 015 €	2 035 €	2 250 €

(1) Les sections données sont indicatives. Celles-ci doivent être vérifiées et adaptées si besoin est, selon les conditions d'installation et en fonction des normes en vigueur.

Les trois modèles sont également disponibles en version Froid seul standard, tous en classe A. Nous consulter pour les caractéristiques techniques.

Conditions nominales :

FROID T air intérieur 27°C (BS) / 19°C (BH)
T air extérieur 35°C (BS)

CHAUD T air intérieur 20°C (BS)
T air extérieur 7°C (BS) / 6°C (BH)

Accessoires

Description	Code	Commentaire	Prix HT
Filtre à charbon actif	397021907	Tous les modèles	70 €